

Via Ronchi, 2
21029 Vergiate (VA)
Partita Iva e CF: 03442360123
Phone: +39 331 44 95 680
email: info@ptbiosrl.com

PTBIO BASIC

DETERGENTE ALCALINO PER GABBIE

PTBio Basic viene di norma utilizzato in tutti i lavaggi meccanici nello stabulario.

E' particolarmente indicato per i lavaggi a spruzzo in macchine a tunnel o discontinue di gabbie, coperchi, mangiatoie, carrelli ed utensili vari.

PTBio Basic è una speciale miscela di sostanze alcaline, disperdenti, sequestranti, tensioattivi ad attività bagnante, emulsionante ed antischiuma.

PTBio Basic è un prodotto alcalino in grado di rimuovere rapidamente anche i residui organici più tenaci.

Perchè utilizzare PTBio Basic:

- È ricco di sostanze sequestranti e quindi può essere impiegato anche in presenza di acque dure.
- È alcalino e quindi rimuove i residui organici.
- È composto da particolari tensioattivi in grado di esplicare attività detergente, bagnante, sospensivante dello sporco ed il controllo della schiuma.

Malgrado l'elevato contenuto di sostanze caustiche, le soluzioni di PTBio Basic sono facilmente risciacquabili.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato fisico	Liquido opalescente di colore marrone chiaro, inodore
pH(1%)	Circa 13
Peso specifico (a 20°C)	1,3 gr/ml
componenti	Sali alcalini, sequestranti organici, disperdenti, tensioattivi non ionici

Ingredienti secondo regolamento (CE) N.648/2004



Via Ronchi, 2
21029 Vergiate (VA)
Partita Iva e CF: 03442360123
Phone: +39 331 44 95 680
email: info@ptbiosrl.com

Modalità di impiego

Il dosaggio di PTBio Basic varia in funzione di diversi fattori quali:

- Grado sporco da rimuovere
- Temperatura e tempo del ciclo di lavaggio
- Durezza dell'acqua

Il dosaggio ottimale varia da 0,5% al 2,0%.

La temperatura di lavaggio deve essere compresa tra 50°C-60°C.

Per effettuare lavaggi precisi ed efficaci, senza eccedere nel consumo del prodotto, è consigliato installare apparecchiature per il controllo in automatico della concentrazione.

Corrosività

Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di PTBio Basic non presentano alcuna attività corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto ad eccezione delle leghe leggere e dell'alluminio.

Raccomandazioni

Il prodotto è classificato come corrosivo, si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e di seguire le precauzioni per la manipolazione e l'uso.

Stoccaggio

Conservare in imballi originali e chiusi, stoccare in luoghi protetti da fonti di calore e gelo.

Il prodotto puro potrebbe gelare se tenuto a temperatura inferiore a 5°C.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.